

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-М2-ZBD45

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb3-m2-zbd45>



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ3-М2-ZBD45 – высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее оптимальную холодопроизводительность подключенных к нему безагрегатных объектов: среднетемпературных витрин, горок, камер.
- Базой агрегата служат два цифровых спиральных компрессора Digital Scroll™ Copeland (серия ZBD).
- Особенности модели: компрессоры установлены в выделенном отсеке; корректировка холодопроизводительности – плавная (10...100 %), зависящая от фактической нагрузки; энергосбережение обеспечено точным контролем давления всасывания; продолжительный ресурс обеспечен редкими циклами включения/отключения; охлаждение конденсатора – обдув; количество воздуха охлаждения определяется регулятором скорости вентилятора.
- Стандартная комплектация: компрессоры ZBD45KCE-TFD с трехфазным двигателем – 2 шт.
- ; комплектация компрессорного отсека: вентили типа «Rotalock» регуляторы производительности, подогреватели картера; вентилятор – 6-ти полюсной, марки Ziehl-Abegg, крыльчатка Ø 630 мм; система возврата масла: маслоотделитель на газовой линии, ресивер масла с редукционным вентилем и запорной арматурой, регуляторы уровня масла (электронные), масляный фильтр; ресивер для жидкого хладагента с отсечными вентилями на

входе и выходе и клапанами безопасности на входе (аварийный и обратный); состав линий всасывания и нагнетания: разборный фильтр (сменный картридж), запорный вентиль; линия всасывания – теплоизолирована; контроль давления: датчик НД и манометры НД/ВД; ШУ: приборы пуско-защитные, контроллер Dixell (модели ХС-645С или ХС-650С), реле контроля фаз, реле давления; виброизоляция корпуса.

- Опции: «Зимние» пакеты для уличной установки; акустические пакеты – варианты; теплоизолированный отделитель жидкости.
- Монтажные опции: кронштейны; силомерные опоры с виброгашением; звукоизолирующий козырек.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	35 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	22 мм
Модель компрессора	ZBD45KCE-TFD
Объем ресивера	40 л
Высота, мм	1475 мм
Длина, мм	1767 мм
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.