

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Jax ACY-24HE

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-jax-acy-24he>



Описание

- Инверторная бытовая сплит-система MURRAY INVERTER - это сплит-система с УЛЬТРА современным дизайном корпуса, который имеет высокопрочный пластиковый материал и легко демонтирующуюся и моющуюся панель.
- Особенности и преимущества серии Jax ACY-HE :
- Комфортная подача воздуха:
- □ горизонтальный - обогрев;
- вертикальное - охлаждение.
- СИСТЕМА 3D AUTO - это программируемая, нажатием одной кнопки, функция управления тремя приводами (один привод вертикального движения + два привода горизонтального движения), создающая три независимых воздушных потока.
- Высокоскоростной DSP CHIP контроль уровня шума.
- Широкий спектр рабочих температур.
- Запуск при низком напряжении.
- Инверторное управление - плавный пуск.
- Функция "Умный рестарт".
- «Теплый» запуск - при запуске кондиционера в режиме обогрева или при переключении с режима охлаждения на обогрев, □ вентилятор внутреннего блока некоторое время работать не

будет, это предотвращает подачу холодного воздушного потока в помещение.

- "Автоочистка" - процесс автоочистки позволяет держать внутреннее пространство кондиционера сухим и защищает от развития бактерий и плесени.
- Комфортный "Сон" - обеспечивает экономичное энергопотребление и комфортные микроклиматические условия во время сна:
- в зависимости от режима охлаждения или режима обогрева, температурная установка повышается на 1°C либо понижается на 2 °C в течение 1-го часа, затем еще на соответствующий градус в течение последующего часа.
- Потом при режиме охлаждения данная температура поддерживается на протяжении дальнейших 6 часов, после чего кондиционер выключается.
- При режиме обогрева температура поддерживается 3 часа, затем повышается на 1°C и через 3 часа кондиционер выключается.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	60
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	6.2
Обогрев, кВт	6.2
Потребление при охлаждении, кВт	2
Потребление при обогреве, кВт	1.9
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24
Диапазон t на охлаждение, C	+18...+43
Диапазон t на обогрев, C	-15...+24
Расход воздуха, м3/ч	850
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	25
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Самоочистка внут блока	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Дисплей	Да

Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	9.35
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.