

Описание товара 14.07.2025

Наименование товара: Сплит система Aeronik ATH24K3BI/AUHN24NK3HO

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/split-sistema-aeronik-ath24k3bi-auhn24nk3ho>



Описание

- Напольно-потолочная сплит система Aeronik ATH24K3BI/AUHN24NK3AO входят в линию полупромышленных кондиционеров Aeronik.
- Вся серия характеризуется высокой энергоэффективностью, удобством установки и обслуживания.
- Во всех полупромышленных кондиционерах Aeronik используется озонобезопасный фреон R410a.
- Особенности Aeronik ATH24K3BI/AUHN24NK3AO:
 - Низкий уровень шума.
 - Проводной пульт в стандартной комплектации.
 - Беспроводной пульт управления (опция).
 - Моющийся фильтр, обладающий длительным сроком службы.
 - Недельный Таймер
 - (опция).
- Управляемый подмес свежего воздуха (11 режимов работы заслонки) Встроенный дренажный насос для поднятия конденсата на 1,1м, значительно облегчает монтаж (для моделей 7,0-16,0 кВт).

- Универсальные наружные блоки совместимы со всеми типами внутренних блоков.
- Различные типы внутренних блоков позволяют подобрать оптимальные сочетания для любых помещений и интерьеров.
- Возможность подключения к системе центрального управления.
- Соединения наружного и внутреннего блоков 2-х жильным кабелем.
- Работа при низких температурах (до -7С^о в режиме охлаждения).
- Функция мягкого старта, защищает от перепадов в электросети и продлевает ресурс техники.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	30 м
Мощность охлаждения	7000 Вт
Мощность обогрева	8000 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	2610 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	2590 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	46
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	35 —
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 —
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1300x600x 188x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	1018x412x 700x мм
Вес (внешний блок)	59 кг
Вес (внутренний блок)	33 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.