

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочный кондиционер Neoclima NS/NU-36T8

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-neoclima-ns-nu-36t8>



Описание

- Напольно-подпотолочные кондиционеры NeoClima NS/NU-36T8 – это потолочная сплит-система с подвесным вариантом установки от компании Neoclima.
- Прибор способен осуществлять охлаждение и обогрев воздуха внутри помещений, осушить излишнюю влажность воздуха, а также провентилировать его.
- При непредвиденных сбоях в сети электричества, прибор самостоятельно перезапустит систему и возобновит работу с последними заданными параметрами.
- Серия современных кондиционеров от торговой марки Neoclima – NS/NU-T5 – это инновационные решения, заключенные в стильный корпус, которые принесут вам комфорт и невероятно приятную атмосферу в любое время года.
- Приборы оборудованы комплектующими непревзойденного японского качества, что делает работу таких кондиционеров точной, быстрой и высокопроизводительной.
- Благодаря функции самостоятельной регулировки скорости вращения вентилятора, воздушный поток внутри помещения распределяется наиболее оптимально и продуктивно.
- Удобства добавляет и Таймер
- , которым оборудованы все модели рассматриваемой серии.
- Особенности NeoClima NS/NU-36T8:

- Таймер
- Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.
- Осушение.
- Данная функция позволяет снизить в помещении уровень влажности воздуха.
- Автоматический перезапуск
- Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитания (рестарт), с сохранением настроек.
- Самодиагностика.
- Система управления кондиционера выводит на экран коды типовых ошибок и неисправностей, что облегчает и ускоряет обслуживание и устранение нестандартных ситуаций.
- Японский компрессор.
- Использование компрессоров ведущих японских производителей позволяет повысить срок службы и надежность оборудования.
- LED дисплей.
- Информационный ЖК дисплей с индикацией режимов работы.

Характеристики

Страна	Греция
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	10,5
Обогрев, кВт	11,5
Воздухообмен, м3/ч	1700
Режим работы	Холод/тепло
Площадь, м2	70
Режим приточной вентиляции	Есть
Компрессор	Не инвертор
Гарантия	2 года
Потребление при охлаждении, кВт	3,8
Потребление при обогреве, кВт	3,6
Напряжение, В	220
Мак длина трассы, м	50
Перепад высот, м	25
Дренажная помпа	Опция
Хладагент	R410A
Режим осушения	Да
Тип установки	Универсальный
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.