

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Ariston CLAS X SYSTEM 24 CF NG

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-ariston-clas-x-system-24-cf-ng>



Описание

Настенный газовый котел Ariston CLAS X SYSTEM 24 CF NG - это настенный двухконтурный котёл с большим дисплеем, обеспечивающий высокий уровень комфорта с помощью функций АВТО (погодозависимая автоматика), КОМФОРТ.

Особенности:

- высокая эффективность до 93,8%
- экономия затрат на электричество обеспечивается 2-скоростным циркуляционным насосом с автоматическим переключением скоростей (в сравнении с затратами обычного насоса) функция «авто» и возможность подключения устройств терморегуляции обеспечивают пониженное потребление топлива за счет автоматического изменения мощности котла для точного поддержания заданной температуры в помещении
- большая панель управления с жидкокристаллическим дисплеем и подсветкой - легкое управление, полный контроль рабочих параметров, визуализация и запись кодов ошибок единый пульт управления sensys и протокол bus bridge net для удобной настройки всех компонентов системы (котла, комнатных термостатов, гидравлических модулей, солнечных

систем отопления и гвс, бойлеров косвенного нагрева и др.)

- постоянная температура в помещении и отсутствие перепадов благодаря совместимости с устройствами терморегуляции и функции «авто»
- ускоренная подача горячей воды в течение 5 секунд благодаря функции «комфорт»котел создан с применением лучших материалов
- котел адаптирован для россии - работает при пониженном входном давлении газа (до 5 мбар), воды, устойчив к перепадам напряжения и низким уличным температурам
- возможность подключения устройств терморегуляции и функция «авто» позволяют минимизировать количество циклов включения/выключения (тактования) котла, что повышает его надежность и увеличивает срок службы защита от блокировки циркуляционного насоса защита котла и системы отопления от замерзания

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	28,7
Min мощность, кВт	12,2
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Пластинчатый
Мах расход природного газа, м3/ч	2,73
Min расход природного газа, м3/ч	1,16
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0,85
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	130
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного,мм	130
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4

Электрическая мощность, Вт	78
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	77х40х31,5
Вес, кг	27
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	77
Ширина, см	40
Глубина, см	31,5
Отапливаемая площадь, кв.м.	240 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.