

Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Buderus Logamax U054-24

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastenny-gazovyy-kotel-buderus-logamax-u054-24>



Описание

- Настенный газовый котел Buderus Logamax U054-24 □- это простой и надежный настенный котел с набором только самых необходимых функций, использующий в своей конструкции проверенные временем технические решения.
- Котлы имеют простое и интуитивное управление доступное всем.
- Logamax U054 могут использоваться как в частных домах, так и в квартирах.
- Особенности Buderus Logamax U054-24:
 - Возможно применение антифриза;
 - Низкие показатели выбросов вредных веществ;
 - Высокий коэффициент полезного действия от 90 до 92%;
 - Быстрый и простой монтаж агрегата благодаря;
 - Система отвода дымовых газов может быть выполнена в подвалах, на этаже или на чердаке с забором воздуха для горения из помещения, так и вне помещения.
- Газовая система Широкий диапазон модулирования производительности горелки - от 33 до 100 %;
- Электронное зажигание;
- Открытая камера сгорания;

- Возможно применение комплекта перенастройки газового котла с природного на сжиженный газ.
- Гидравлическая система Котел предназначен для работы в системе отопления с давлением до 3 бар;
- Системы управления котла позволяют обеспечить подачу котловой воды в 4 независимые отопительные контура, включая систему Теплый пол с подключением смесительного клапана;
- Встроенный мембранный расширительный бак объемом 8 литров компенсирует температурные расширения теплоносителя при нагреве.
- Температурный контроль Возможна эксплуатация в погодозависимом режиме и регулирование модулированной горелки по наружной или комнатной температуре.
- Устройства контроля и безопасности Два поворотных переключателя в качестве органов управления, простые символы и температурный дисплей;
- Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	91.35
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	26.7 кВт
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.89
Расход природного газа куб. м/час	2.68
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	97
Температура теплоносителя, °C	45 — 88
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	1 года

Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Габаритный размер	400x735x360 мм
Диаметр дымохода	100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	240 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.