

Описание товара Настенный газовый котел

Ariston ALTEAS ONE+ NET 24



Описание

Ariston ALTEAS ONE NET 24 представляет собой модель современного и производительного газового котла от известного итальянского производителя. Агрегат предназначен для настенного монтажа. Одним из главных преимуществ устройства является то, что оно может быть переведено на сжиженный газ без дополнительного оснащения.

Особенности и преимущества Ariston ALTEAS ONE+ NET 24:

- Новый теплообменник XtraTech™ эксклюзивная разработка Ariston
- Увеличенное сечение труб теплообменника +142% в сравнении с предыдущей версией
- Фронтальная крышка и дисплей из закаленного стекла устойчивого к царапинам
- Большой сенсорный дисплей с русскоязычным меню
- Система автоматической адаптации к параметрам газа
- Перевод на сжиженный газ без дополнительных аксессуаров
- Класс эффективности A+ (уличный и комнатный датчик в комплекте)
- Диапазон модуляции 1:10
- Встроенный Wi-Fi модуль
- BusBridgeNet. единый протокол связи
- Функция «АВТО» - погодозависимое регулирование
- Функция «Комфорт» - горячая вода практически мгновенно
- Звукоизолирующие панели и шумоглушитель

Характеристики

Страна

Италия

Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	24.4
Min мощность, кВт	2.8
Мах давление отопит контура , Атм	3
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Тип теплообменника	Конденсационный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	7
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.2
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	12.8
Min расход природного газа, м3/ч	0.26
Мах расход природного газа, м3/ч	2.33
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.19
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	1.71
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	125/80
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	80
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	77x40x31,5
Вес, кг	33
Гарантия	3 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Дистанционное управление	Да
Защита от замерзания	Да

Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Русифицированный интерфейс	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	77
Ширина, см	40
Глубина, см	31.5
Отапливаемая площадь, кв.м.	240 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.