

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Комбинированный котел Buderus Logano G125-25 WS

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kombinirovannyi-kotel-buderus-logano-g125-25-ws>



Описание

Buderus Logano G125 WS 25 является напольным газовым котлом, который работает на газе или дизельном топливе. Представленная модель комбинированного котла зачастую используется для отопления дачных коттеджей и домиков небольшой площади. Котел необходимо устанавливать в отдельной комнате. Котел работает на разных видах топлива, самыми распространенными являются дизельное топливо

Характеристики:

- Высокий КПД
- Чугунные элементы
- Имеется звукопоглощающая подставка под котлом
- Автодиагностика
- Все функции согласованны с гидравликой установки
- Упрощенной управление котлом
- Имеется возможность расширения стандартной комплектации
- Вся информация выводится на рабочую панель

- Возможность подключения к разнообразным системам отвода дымовых газов
- Исправление ошибок при помощи системы диагностики
- Имеется возможность использовать оборудование в низкотемпературном режиме
- Электронное зажигание
- Низкий уровень вредных веществ
- Контроль защиты от замерзания
- Контроль защиты от перегрева
- Легкость в установке, уходе и обслуживании
- Котел поставляется в собранном виде
- Плавное регулирование мощности – максимальная точность соответствия расхода топлива и электроэнергии заданному температурному режиму

Характеристики

Тип котла	комбинированный
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ, Дизель
КПД %	92
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	27.3 кВт
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	чугун
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	50 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Особенности	подключение внешнего управления
Габаритный размер	600x916x601 мм
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 ¼
Патрубок подключения газа	1
Цвет	синий
Отапливаемая площадь, кв.м.	250 кв. м.

Способ установки

Напольный

Установка

Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.