

Описание товара Накопительный водонагреватель Hyundai H-SWS11-100V-UI708



Описание

- Накопительный водонагреватель Hyundai H-SWS11-100V-UI708 – накопительный водонагреватель Hyundai с внутренними резервуарами из нержавеющей стали.
- Модель характеризуется длительным сроком бесперебойной службы.
- Особенности Hyundai H-SWS11-100V-UI708:
- Классический дизайн в стальном корпусе Прочный стальной корпус, покрытый белоснежной матовой эмалью Система двухцветной индикации панели управления ROUND LIGHTS позволяет визуальнo контролировать работу водонагревателя, определять текущий режим работы Равномерный нагрев воды благодаря оптимизированной системе переливов между резервуарами Высокий уровень энергоэффективности:
- благодаря слою высококачественной теплоизоляции, равномерно без пустот заполняющему внутреннее пространство между корпусом и баками Реальное снижение тепловпотерь благодаря полному отсутствию тепловых «мостиков» Позиция оптимального положения терморегулятора, которая соответствует наиболее комфортной температуре нагрева воды в баке ($+58^{\circ} (\pm 2^{\circ}\text{C})$), а также наиболее эффективному режиму расхода электроэнергии Прослужит действительно долго:
- внутренние резервуары и все компоненты выполнены из нержавеющей стали SUS 316 толщиной 1.2 мм Увеличенный магниевый анод защищает внутренние резервуары от коррозии и уменьшает количество образующейся накипи Высокоэффективный нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали марки SUS 840 Абсолютная безопасность эксплуатации:
- защита от протечек, сухого нагрева и избыточного давления Простота в обслуживании и ремонте без отключения от водопроводной сети

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	100 л
Бак	Нержавейка
Вид бака	Плоский
Страна производителя	Южная Корея
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	75
Время нагрева до 75°C	140 мин
Давление на входе, атм	1 — 7,5
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	84 месяца
Управление	механическое
Дисплей	Нет
Защита	от включения без воды, от перегрева, обратный клапан
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
УЗО	Нет
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	нержавеющая сталь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1500 Вт
Сухой ТЭН	Нет
Габаритный размер	495/1190/270/мм
Вес	20.94 кг
Присоединительный размер	½/
Цвет	белый
Объем бака, л	100 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.