

## Коммерческое предложение от 22.05.2025

Наименование товара: Дренажный погружной насос Leberg GS400

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/drenazhnyy-pogruzhnoy-nasos-leberg-gs400>



### Описание

- Дренажный погружной насос Leberg GS400 предназначен для откачивания сточных вод.
- Особенности и преимущества GS400 :
- Поплавковый выключатель - автоматическое включение и выключение дренажного погружного насоса Leberg GS400.
- Перекачивает воду с содержанием твердых частиц размером не более 35 мм.
- Бесшумность в работе.
- Корпус насоса изготовлен из стекловолокна, укреплен технополимером - ударопрочность.
- Ручка для переноса с фиксатором.
- Высокая надежность в работе и качество используемых материалов.
- Шарикоподшипники не требуют смазки в течении всего срока службы.
- Термореле - защита двигателя от току.
- Простота в эксплуатации.

### Характеристики

Вес, кг

5.2 кг

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Страна производителя                           | Россия                      |
| Тип насоса                                     | циркуляционный              |
| Установка насоса                               | горизонтальная/вертикальная |
| Тип ротора                                     | мокрый                      |
| Максимальный напор                             | 6 м                         |
| Макс. рабочее давление                         | 10 атм                      |
| Пропускная способность, куб.<br>м/час          | 3.18                        |
| Высота напора                                  | 6 м                         |
| Потребляемая мощность                          | 93 Вт                       |
| Номинальная мощность                           | 46 Вт                       |
| Электропитание                                 | 220-240/1/50                |
| Класс защиты                                   | IP44                        |
| Перекачиваемые жидкости                        | Чистые и слабозагрязненные  |
| Качество воды                                  | чистая                      |
| Допустимая температура<br>жидкости, °С         | 2 — 110                     |
| Материал корпуса                               | Чугун                       |
| Механизм насоса                                | центробежный                |
| Допустимая температура<br>окружающей среды, °С | до 40                       |
| Защита от перегрева                            | есть                        |
| Габаритный размер                              | 200x180x140хмм              |
| Диаметр выходного отверстия                    | 2                           |
| Глубина погружения, м                          | 3 м                         |
| Макс. производительность,<br>л/мин             | 110                         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.