

Коммерческое предложение от 28.06.2025

Наименование товара: Скважинный насос AquamotoR AR 3SP 3-84 (C)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/skvazhinny-nasos-aquamotor-ar-3sp-3-84-s>



Описание

Скважинный насос AquamotoR AR 3SP 3-84 C с кабелем 40 м оснащен пусковым конденсатором. Предназначен для выкачивания воды из скважин и колодцев. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, а оголовки - из чугуна.

Особенности скважинного насоса AquamotoR:

- Насос снабжен встроенным конденсатором, что позволяет его подключать напрямую в сеть 220 В;
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии;
- 3-х жильный электрокабель длиной 40 м;
- Статор имеет масляное охлаждение и снабжен термозащитой;
- Рабочее колесо и диффузор изготовлены из технополимера;
- Высококачественные уплотнения и подшипники;
- Перекачивает чистую воду, с содержанием песка не более 150 г/м³;
- Удлинение кабеля производится с помощью муфты (входит в комплект);
- Возможно использование насоса в системе автономного водоснабжения, в комплекте с

гидроаккумулятором и системой автоматики.

Характеристики

Вес, кг	14.4 кг
Тип насоса	скважинный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	50
Высота напора	84 м
Максимальный напор	84 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	80 м
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	550 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	8.4
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	максимальное содержание песка в воде не более 150 гр. в куб. м.
Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение)	керамика/графит
Механизм насоса	центробежный
Цвет	серебро
Габаритный размер	220 × 100 1100 мм
Вес	14.4 кг
Длина сетевого шнура	40 м
Диаметр насоса	75 мм
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Глубина погружения, м	80 м

Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.