

Описание товара Циркуляционный насос Wilo

TOP-Z 20/4 DM PN6/10



Описание

Циркуляционный насос Wilo TOP-Z20/4 DM PN6/10 с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.

Особенности:

- Возможно использование в системах отопления, кондиционирования/охлаждения при температуре от -20 °С до +130 °С.
- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата.
- Несложная установка благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (для DN 40)
- Переключение ступеней частоты вращения
- Ручное управление
- Настройка ступеней частоты вращения (3 ступени)

Характеристики

Вес, кг	3 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	67
Высота напора	3 м
Максимальный напор	3 м

Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	60 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	4
Тип ротора	мокрый
Электропитание	380-420/3/50
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	-20 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	3 ступени частоты вращения, индикация неисправности
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Вес	3 кг
Диаметр выходного отверстия	3/4"
Качество воды	Чистая
Пропускная способность, куб. м/час	4

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.