

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Dantex RK-07SAG/RK-07SAGE

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-dantex-rk-07sag-rk-07sage>



Описание

Внутренний блок выполнен в стильном и элегантном дизайне, тонкий лёгкий корпус обтекаемой формы с декоративной отделкой на боковых поверхностях фронтальной панели подойдет к любому интерьеру. Плавные изгибы корпуса создают чёткий контур и придают кондиционерам **серии Aura** изящный внешний вид.

Внешний блок выполнен в антикоррозийном корпусе. Оборудование снабжено защитой от холодного воздуха. В кондиционерах предусмотрен расширенный набор опций - огнестойкий электронный блок управления, автооттайка, независимое осушение, авторестарт, ночной режим и самодиагностика.

В кондиционерах установлены мульти-фильтр и фотокаталитический нанофильтр, которые очищают воздух.

В комплект поставки входит внешний и внутренний блоки, пульт ДУ.

Преимущества:

- **Многофункциональный фильтр (3 в 1).** Трехслойный фильтр, скомбинированный из фильтров разных типов, включая катехиновый и хитиновый фильтры, фильтр с ионами

серебра, что позволяет кондиционеру соответствовать всем требованиям предъявляемым к чистому воздуху.

- **Быстрое охлаждение и обогрев.** При высокой разнице между температурой в помещении и установленной температурой в первые 30 минут работы кондиционера частота вращения ротора компрессора будет автоматически увеличена, таким образом, охлаждение или обогрев помещения будут осуществляться значительно быстрее.
- **Защита от утечки хладагента.** В случае утечки хладагента (уровень содержания хладагента в контуре составляет менее 30%), на панели индикации внутреннего блока будет отображаться код ошибки F0. Если уровень содержания хладагента в контуре составляет более 70%, блок будет продолжать работать в обычном режиме.
- **Удобное обслуживание главной платы управления.** Инновационный дизайн блока повышает удобство обслуживания и увеличивает энергоэффективность.
- **Самодиагностика.** Непрерывно действующая система самодиагностики автоматически проверяет текущее состояние кондиционера, защищая его от внешних воздействий (более 20 типов проверок).
- **Автоотключение через 10 часов.** В целях экономии электроэнергии и защиты окружающей среды предусмотрено автоматическое отключение кондиционера после 10 часов работы.
- **Автоматический режим работы.** В этом режиме кондиционер сам выбирает режим работы на тепло или на холод. Вам только остается установить нужную температуру и не думать, какой режим выбрать.
- **Независимое осушение.** Функция независимого осушения помогает поддерживать оптимальную влажность в помещении, обеспечивая, таким образом, дополнительный комфорт.
- **Турбо режим.** Кондиционер увеличивает до максимума количество выдуваемого воздуха, что позволяет быстро нагреть или охладить помещение до желаемой температуры.
- **Авторестарт.** В случае перебоя подачи электроэнергии кондиционер может автоматически восстановить ранее заданные настройки.
- **Защита от холодного воздуха.** Теплообменник внутреннего блока предварительно прогревается, поэтому воздух сначала достигает установленной температуры, а затем уже поступает из кондиционера в помещение.
- **Автоочистка.** При отключении кондиционера вентилятор продолжает работать некоторое время, осушая и очищая внутренние части прибора, что предотвращает образование бактерий и плесени.
- **Интеллектуальная оттайка.** Благодаря встроенному микропроцессору кондиционер с новой функцией управляемой разморозки полностью разморозит конденсатор, учитывая температуру трубопровода и температуру окружающей среды. Эта функция направлена на улучшение эффективности обогрева в зимнее время года и экономию электроэнергии.
- **Легко моющийся фильтр.** Панель легко снимается. При необходимости ее можно снять, обработать моющими средствами и быстро установить обратно.

Характеристики

Страна бренда

Великобритания

Производитель

Китай

Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	20
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.25
Обогрев, кВт	2.35
Потребление при охлаждении, кВт	0.7
Потребление при обогреве, кВт	0.65
Охлаждающая способность, тыс. BTU	7
Диапазон t на охлаждение, С	+18...+43
Диапазон t на обогрев, С	-7...+24
Расход воздуха, м3/ч	420
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	15
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Предварительный фильтр	Да
Самоочистка внут блока	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Пульт Д/У	Да
Дисплей	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	5.5
Гарантия	3 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.