

# Описание товара Погружной насос Grundfos SBA

## 3-45 A



### Описание

**Погружной насос Grundfos SBA 3-45 A** — производительный агрегат с мощным двигателем, способный бесперебойно работать в течение длительного времени. Корпус из прочных материалов обеспечивает его герметичность и устойчивость к механическим нагрузкам. Погружной насос Grundfos SBA 3-45 A — это современная разработка на базе передовых технологий. Свяжитесь с нашими специалистами для уточнения цены и особенностей эксплуатации оборудования.

### **Преимущества:**

- Готов к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания;
- Насос обладает встроенными средствами управления, такими как датчик протока и реле давления, исключая необходимость применения дополнительных устройств;
- Встроенный сетчатый фильтр из нержавеющей стали;
- 15-метровый кабель;
- Поплавковый выключатель обеспечивает защиту насоса от сухого хода;
- Электродвигатель защищен тепловым реле;
- Насос выполнен из композитных материалов и нержавеющей стали, устойчивых к коррозии;
- Долгий срок службы Grundfos SBA3-45 A;
- Сетчатый фильтр имеет перфорацию 1 мм.

### Характеристики

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Вес, кг              | 9.69 кг    |
| Тип насоса           | колодезный |
| Страна производителя | Дания      |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Макс. производительность, л/мин             | 47                |
| Высота напора                               | 30.1 м            |
| Максимальный напор                          | 30.1 м            |
| Установка насоса                            | вертикальная      |
| Глубина погружения                          | 10 м              |
| Страна сборки                               | Италия            |
| Потребляемая мощность                       | 1050 Вт           |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 2.83              |
| Электропитание                              | 220-240/1/50      |
| Класс защиты                                | IP68              |
| Макс. рабочее давление                      | 2.2 атм           |
| Качество воды                               | чистая            |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 0 — 40            |
| Уровень шума, дБ                            | 50                |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь |
| Механизм насоса                             | центробежный      |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 50             |
| Защита от перегрева                         | есть              |
| Автоматический контроль за уровнем воды     | поплавковый       |
| Цвет                                        | черный            |
| Габаритный размер                           | 150 × 553 мм      |
| Вес                                         | 9.69 кг           |
| Длина сетевого шнура                        | 15 м              |
| Диаметр насоса                              | 150 мм            |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                |
| Глубина погружения, м                       | 10 м              |
| Качество воды                               | чистая            |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 2.83              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.