

## **Коммерческое предложение от 17.04.2025**

Наименование товара: Электрический настенный котел Vaillant eloBLOCK VE 14/14 14 кВт  
одноконтурный

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/elektricheskiy-nastennyy-kotel-vaillant-eloblock-ve-14-14>



### **Описание**

Настенный электрический котел Vaillant eloBLOCK VE 14/14 - надежное, эргономичное и компактное решение для систем отопления с использованием электричества.

### **Особенности Vaillant eloBLOCK VE:**

- Современный дизайн и микропроцессорное управление
- Простое и удобное управление одной клавишей
- Плавное изменение мощности (на 1.2 или 2.3 кВт ) с умеренной нагрузкой на нагревательный элемент увеличивает срок службы
- Возможно использование в системах «теплый пол».
- Защита от замерзания котла и бойлера
- Встроенное погодозависимое управление
- Управление температурой теплоносителя через интерфейс котла
- Версии 6 и 9 кВт могут быть подключены к однофазному источнику электроэнергии (220 В)
- Возможность управления через HDO-сигнал или «понижающий» переключатель

- Индикация настроек через светодиодный дисплей
- Возможность подключения бойлера косвенного нагрева
- Антиблокировка насоса
- Предусмотрено удобное подключение внешнего стабилизатора напряжения
- Встроенный расширительный бак
- Встроенный механический манометр
- Защитный автомат

## **Характеристики**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Страна                                     | Германия       |
| Производство                               | Словакия       |
| Режим работы                               | Отопление      |
| Количество ТЭНов, шт                       | 2              |
| Тип установки                              | Настенный      |
| Номинальный ток, А                         | 33             |
| Площадь отопления, м2                      | 140            |
| Мах мощность, кВт                          | 14.1           |
| Min полезная мощность, кВт                 | 2              |
| Мах давление отопит контура , Атм          | 3              |
| Min давление отопит контура , Атм          | 0.8            |
| Расширительный бак                         | Да             |
| Циркуляц. насос                            | Да             |
| Каскадное соединение котлов                | Да             |
| Управление GSM                             | Да             |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да             |
| Регулировка мощности                       | Автоматическая |
| Погодозависимая автоматика                 | Да             |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4            |
| Потребление, кВт/ч                         | 14.1           |
| Напряжение, В                              | 380            |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 74x41x31       |
| Высота, см                                 | 74             |
| Ширина, см                                 | 41             |
| Глубина, см                                | 31             |
| Вес, кг                                    | 33             |
| Гарантия                                   | 2 года         |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 140 кв. м. |
| Способ установки            | Настенный  |
| Установка                   | Настенная  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.