

## Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Dahatsu DH-NP 18 A

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-dahatsu-dh-np-18-a>



### Описание

- Модель напольно-потолочного кондиционера Dahatsu DH-NP-18 A предназначена для создания в коммерческих и административных помещениях комфортного микроклимата.
- Прибор выполнен в компактном размере, поэтому быстро монтируется даже в условиях стесненного пространства.
- Агрегат может работать в нескольких режимах, регулируемых пользователем посредством интуитивно удобного пульта управления.
- Достоинства рассматриваемой модели сплит-системы Dahatsu H-NP-A:
  - Автоматическая оттайка и нея Автоматический перезапуск
  - Теплый пуск Охлаждение при низкой температуре Режим комфортного сна Таймер
  - Независимое осушение Функция самодиагностики Автоматическая работа воздушных заслонок

### Характеристики

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный  |
| Модель кондиционера   | 18 (до 50 м.кв)      |
| Режим работы          | Охлаждение и обогрев |

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Максимальная длина трассы                              | 20 м          |
| Мощность охлаждения                                    | 5.3 кВт       |
| Мощность обогрева                                      | 5.8 кВт       |
| Страна производителя                                   | Япония        |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 1.72 кВт      |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 1.77 кВт      |
| Гарантийный срок                                       | 3 года        |
| Пульт дистанционного управления                        | Да            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 43            |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 55            |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50  |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.08          |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.28          |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 49      |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24      |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52          |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7          |
| Перепад высот                                          | 15 м          |
| Воздухообмен, м³/час                                   | 595 — 850     |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 93x66x 20.5см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 80x53x 28.6см |
| Вес (внешний блок)                                     | 42 кг         |
| Вес (внутренний блок)                                  | 25 кг         |
| Цвет                                                   | белый         |
| Инвертор                                               | Нет           |
| Страна сборки                                          | Китай         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.