

Коммерческое предложение от 05.06.2025

Наименование товара: Сплит система Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-mitsubishi-electric-msz-fh25ve-muz-fh25ve>



Описание

Модель кондиционеров Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE собрала в себе все уникальные разработки по очистке воздуха и точному распределению воздушного потока. Эту модель смело можно назвать флагманом настенных кондиционеров Mitsubishi Electric.

Mitsubishi Electric на протяжении всего своего существования преследовала много целей, но одной из самых главных задач она поставила — воплощение естественных комфортных условий. Очень много времени было потрачено на изучение вопроса особенностей человеческого восприятия и ощущений.

Особенности Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE:

- Один из самых высоких показателей энергоэффективности.
- Работа на холод до - 10 C, на тепло до - 15 C
- Рекордно низкий уровень шума 20 дБ.
- Трехмерный сенсорный датчик, убирает воздушный поток от находящихся в помещении людей.
- Система воздухо очистки не только подавляет развитие болезнетворных микробов и вредных организмов, но и удаляет запахи.
- Режим естественного воздушного потока, создает не бывалый комфорт и спокойствие в

помещении.

- Система конструкции внутреннего блока, позволяет с легкостью его мыть от пыли.
- Одна из особенностей, для того что бы купить сплит систему Mitsubishi Electric серии Deluxe, это возможность установить оборудование на фреоновые магистрали R22, без замены и промывки.

Рекомендуемая площадь помещения - 25 - 30 метров.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Таиланд
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.5
Обогрев, кВт	3.2
Потребление при охлаждении, кВт	0.485
Потребление при обогреве, кВт	0.58
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9
Диапазон t на охлаждение, C	-10...+46
Диапазон t на обогрев, C	-15...+24
Расход воздуха, м3/ч	792
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	15
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Плазменный фильтр	Да
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Wi-Fi	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Сенсор движения	Да

Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	10
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.