

Описание товара Напольно-потолочная сплит система Timberk AC TIM 48LC CF5



Описание

- Напольно-потолочная сплит система Timberk AC TIM 48LC CF5 — это высоконадежный и компактный универсальный кондиционер полупромышленного типа, исполненный в стильном элегантном дизайне и укомплектованный полным современным функционалом.
- Устройство эксплуатируется во множестве режимов, имеет возможность работать с очень низким уровнем шума, а также осуществляет высокоэффективную фильтрацию воздуха.
- Timberk представляет передовые высокомошные полупромышленные кондиционеры серии City, включающей в себя модели нескольких видов, что позволяет покупателю подобрать оборудование согласно условиям эксплуатации и требованиям к форме и эффективности кондиционера.
- Все устройства исполнены из очень качественных передовых материалов, устойчивых к агрессии внешней среды.
- Особенности Timberk AC TIM 48LC CF5:
 - Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
 - Внутрительная система медных труб:
 - равномерное течение хладагента, увеличение эффективности теплообмена и снижение энергопотребления 100% автоматическое управление воздушным потоком Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи Универсальная установка – горизонтально под потолком и вертикально на стене у пола Дополнительная защита от протечки конденсата Интенсивный режим работы Turbo Автоматический режим работы Intellect Auto Ночной режим работы Night Care Таймер
 - на включение и отключение 24 часа Повышенная надежность и срок службы Автоматический перезапуск
 - Anti Rust:
 - антикоррозийное покрытие внешнего блока

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/D
Мощность охлаждения	14000 Вт
Мощность обогрева	15500 Вт
Страна производителя	Швеция
Потребляемая мощность (охлаждение)	5130 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	4870 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	42
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1631x660x 205x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	940x368x 1366x мм
Вес (внешний блок)	101 кг
Вес (внутренний блок)	44 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.