

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Сплит система Tosot T12H-SUEu/I / T12H-SUEu/O

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-tosot-t12h-sueu-i-t12h-sueu-o>



Описание

- Кондиционер Tosot T12H-SUEu/I / T12H-SUEu/O — это выдающаяся энергоэффективность, впечатляющая минимизация энергопотерь и увеличение температурного диапазона работы наружного блока.
- Особенности Tosot T12H-SUEu/I / T12H-SUEu/O:
- Технология G10-инвертор обеспечивает стабильную работу компрессора при крайне низкой частоте вращения в 1 Гц и предотвращает проблему возникновения вибрации на малых оборотах.
- Уникальный U-образный дизайн внутреннего блока подчеркивает неповторимость образа и способствует уровню шума до 18 дБ(А).
- 4 разнообразных режима работы кондиционера для создания максимально комфортного климата в помещении на время сна.
- Инновационная конструкция жалюзи.
- Максимально равномерное распределение воздушного потока по всей площади помещения достигается за счет широкого угла выхода воздуха с внутреннего блока — 130° по горизонтали и от 0° до 180° по вертикали.
- Двойной автосвинг распределяет воздушный поток для равномерного перемешивания воздуха в помещении.

- Генератор «холодной плазмы» для создания атмосферы свежести и здоровой воздушной среды.
- Интеллектуальная система I FEEL, автоматически определяющая и регулирующая температуру в помещении, исходя из показаний мини-сенсора, встроенного в пульт управления.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	3500 Вт
Мощность обогрева	3600 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	920 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	970 Вт
Гарантийный срок	4 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	20
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.81
Коэффициент эффективности COP	3.71
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-18 — 54
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-30 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	860x305x 170x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	899x596x 378x мм
Вес (внешний блок)	44.5 кг
Вес (внутренний блок)	11.5 кг
Цвет	золото
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.