

Описание товара Холодильная витрина Optiline

Delta Basic 2300 V



Описание

- Холодильная витрина Optima Sigma Basic 2300 V актуальна для торговых точек, где есть частая смена ассортимента товаров, что требует универсальное холодильное оборудование.
- Предлагаемая модель позволяет настройку температур от -6С до +6С, площадь экспозиции в 1,67 кв/м, а глубина выкладки составляет 775мм.
- Конструктивные особенности и функциональность модели: напольная, закрытого типа; оборудована надёжным компрессором; статическое естественное охлаждение; ППУ теплоизоляция; гнутое фронтальное стекло; держатель переднего стекла алюминиевый; столешница и поверхности экспозиции из полированной нержавеющей стали; управление с помощью программируемого контроллера; оттайка ТЭНами в автоматическом режиме; охлаждаемый отсек для хранения запасов продуктов для выкладки; верхнее освещение всей экспозиции.

Характеристики

Рабочие температуры	-6...+6 °С
Страна	Россия
Способ установки	напольный
Напряжение	220 В
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Тип оттайки	автоматическая, при помощи ТЭНов
Площадь экспозиции	1.67 м2
Глубина выкладки	775 мм
Потребляемая электроэнергия	9.44 кВт/сутки

Наличие запасника	есть
Высота, мм	1230 мм
Длина, мм	2340 мм
Ширина, мм	1090 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.