

Описание товара Циркуляционный насос

Grundfos UPS 15-60 130



Описание

Насос циркуляционный Grundfos UPS 15-60 130 - насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Особенности:

- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали.
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP.
- Корпус насоса из Чугуна
- 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.

Характеристики

Вес, кг	2.3 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	55
Высота напора	5.6 м
Максимальный напор	5.6 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная

Страна сборки	Сербия
Потребляемая мощность	105 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.3
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	3 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 60
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	3 скорости работы
Механизм насоса	центробежный
Цвет	красный
Габаритный размер	12.6 × 13 13см
Монтажная длина	130 мм
Вес	2.3 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Потребляемая мощность	105 Вт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.