

Описание товара 16.07.2025

Наименование товара: Насосная станция Wilo HWJ 204 EM-50/2

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/nasosnaya_stantsiya_wilo_hwj_204_em_50_2



Описание

Установка водоснабжения Wilo HWJ 204 EM-50/2 - установка с центробежным насосом в компактном исполнении с горизонтальным всасывающим и вертикальным напорным патрубком, которая состоит из следующих компонентов:

Особенности и преимущества:

- Идеально подходит для использования при наружных работах (на садовых участках).
- Исполнен из нержавеющей высококачественной стали, благодаря чему даже при длительных простоях предотвращается образование коррозии.
- Мембранный напорный бак объемом 20/50 л способствует уменьшению частоты включений и снижению гидроударов.
- С полным электрическим и гидравлическим подключением, быстро и надежно устанавливается.
- Самовсасывающий одноступенчатый струйный насос со сквозным насосным валом электродвигателя и не зависящим от направления вращения скользящим торцовым уплотнением. Напрямую присоединенный фланцами однофазный или трехфазный электродвигатель со встроенным термическим защитным выключателем и конденсатором в

исполнении для однофазного тока.

- Система управления насосом с управляющим агрегатом и мембранным напорным баком, манометрическим выключателем и манометром (0–6 бар). Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, не подвержены коррозии.
- Насосная установка предварительно установлена в готовом к подключению виде и подключается с помощью кабеля длиной 2 м и сетевого штекера. Идеально подходит для переносной эксплуатации в саду или для различных увлечений. В исполнении для трехфазного тока подключение выполняется через клеммную коробку.

Характеристики

Вес, кг	22.4 кг
Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Германия
Макс. производительность, л/мин	100
Высота напора	48 м
Максимальный напор	48 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	7 м
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	1300 Вт
Номинальная мощность	1100 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	6
Повышение давления	да (дополнительная функция)
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Макс. рабочее давление	6 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	5 — 35
Объем гидробака	50 л
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от перегрева, от сухого хода, наличие эжектора, манометр
Механизм насоса	центробежный

Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплавковый
Цвет	зеленый
Габаритный размер	36 × 66 70см
Вес	22.4 кг
Длина сетевого шнура	2 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	Чистая
Потребляемая мощность	1300 Вт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.