

Описание товара Колонная сплит-система Gree

GVA24AL-K3NNC7A



Описание

Колонный кондиционер модели **Gree GVA24AL-K3NNC7A** был разработан специально для обогрева помещений с большой площадью, поэтому прекрасно подойдет для использования в магазинах или кафе. Прибор представлен в оптимально практичной форме и современном дизайне. Агрегат укомплектован многоскоростным вентилятором и надежно защищен от перегрева. Устройство потребляет низкое количество электроэнергии и работает практически бесшумно.

Главные достоинства колонных кондиционеров Gree серии T Fresh:

- Работа в режимах обогрева и охлаждения
- Автоматическое поддержание заданной температуры
- Наличие режимов вентиляции и проветривания
- Ночной режим
- Авторестарт
- Сверхмощный многоскоростной вентилятор
- Модели с дополнительным электронагревателем
- Высокая мощность воздушного потока
- Возможность управлять интенсивностью воздушной струи
- Низкое энергопотребление
- Управление с пульта ДУ
- Привлекательный дизайн корпуса прибора
- Интеллектуальная система разморозки
- Информативный дисплей
- Функция экономного обогрева
- Вертикальный и горизонтальный авто свинг
- Режим "Сон"

- Перезапуск с последними настройками после восстановления питания в электросети
- 24-часовой таймер на включение/выключение кондиционера
- Пылевой фильтр
- Диагностика системы на корректность работы
- Самоочистка внутреннего блока от влаги

Характеристики

Тип внутреннего блока	Колонный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	7.055 кВт
Мощность обогрева	7.8 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.43 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.35 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	46
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.9
Коэффициент эффективности COP	3.3
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	10 м
Расход воздуха, куб. м/ч	1100
Габаритный размер (внутреннего блока)	50.7x177x 32см
Габаритный размер (внешнего блока)	95.5x70x 39.6см
Вес (внешний блок)	60 кг
Вес (внутренний блок)	40 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет

Страна сборки

Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.