

Описание товара Индукционный запаиватель

LGYP-2000BX



Описание

- Полуавтоматический индукционный запайщик серии LGYP-2000BX, предназначен для упаковки/запайки горлышка пластиковой или стеклянной тары путем элеткро-магнитной индукции
- Бесконтактная запайка происходит путем нагрева полимерно-металлизированного вкладыша, который предварительно помещается на горлышко и под крышку полимерным (темросвариваемым) слоем вниз
- Диапазон размеров запайки варьируется от 20 мм до 130 мм в диаметре
- Запайка происходит за 0
- 5-2 сек
- в зависимости от толщины вкладыша
- Запайщик выдерживает нагрузку на конвейер до 20 кг
- Рассчитан на среднюю производительность
- Скорость конвейера регулируется частотным преобразователем и обеспечивает бесперебойный режим работы
- Запайщик применяется на мелких и средних производствах в цикле упаковки/запайки
- Технические параметры Индукционный запаиватель LGYP-2000BX

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 110/60
Мощность (Вт)	1500 в
Диаметр запечатывания (мм)	Ф20-Ф50
Применимая высота (мм)	40-400

Скорость (мм)	0-10
производительность (шт./ч)	250 (Ф40мм плоская крышка иРЕ бутылка)
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	1610*680*1200
Вес нетто (кг)	115кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.