

# Описание товара Кассетная сплит-система Leberg

## LS-CS60AY/LU-60AY3



### Описание

- Кондиционер кассетного типа Leberg LS-CS60AY/LU-60AY3 поставляется в комплекте с декоративной панелью LXP-950.
- О присутствии климатического устройства напоминает лишь панель, устанавливаемая за подвесным потолком.
- Работа оборудования возможна при внешних температурах от -15 до +49 градусов.
- Встроенный дренажный насос не допустит скопления конденсата в процессе работы.
- Особенности и преимущества Leberg LS-CS60AY/LU-60AY3: Пульт дистанционного управления Приток свежего воздуха Встроенный дренажный насос Охлаждение при низкой температуре на улице Функция авторестарт Огнестойкая электрическая коробка Цифровой дисплей Моющийся фильтр Гидрофильное алюминиевое покрытие Быстрое охлаждение/обогрев

### Характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока              | Кассетный            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 41                   |
| Страна производителя               | Германия             |
| Цвет                               | белый                |
| Модель кондиционера                | 60 (до 170 м.кв)     |
| Коэффициент эффективности EER      | 3.08                 |
| Коэффициент эффективности COP      | 2.93                 |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Электропитание                                             | 380-420/3/50         |
| Мощность охлаждения                                        | 17.6 кВт             |
| Мощность обогрева                                          | 19.1 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                         | 5.71 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                            | 6 кВт                |
| Класс энергетической эффективности<br>(охлаждение/обогрев) | B/D                  |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(охлаждение), °C  | -15 — 49             |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(обогрев), °C     | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                              | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                             | 19.05                |
| Максимальная длина трассы                                  | 50 м                 |
| Перепад высот                                              | 30 м                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                            | 60                   |
| Гарантийный срок                                           | 3 года               |
| Габаритный размер (декоративной панели)                    | 5.5 × 95 × 95 см     |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                      | 25 × 83.5 × 83.5 см  |
| Габаритный размер (внешнего блока)                         | 36.8 × 94 × 136.6 см |
| Вес (внутренний блок)                                      | 26.5 кг              |
| Вес (внешний блок)                                         | 102 кг               |
| Пульт дистанционного управления                            | Да                   |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                   | 2100                 |
| Вес                                                        | 128.5 кг             |
| Инвертор                                                   | Нет                  |
| Страна сборки                                              | Китай                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.