

## **Коммерческое предложение от 19.06.2025**

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Daikin FCAG71B/RZASG71MV1**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya\\_split\\_sistema\\_daikin\\_fcag71b\\_rzasg71mv1](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_daikin_fcag71b_rzasg71mv1)



### **Описание**

Кассетный кондиционер Daikin FCAG\_B обладает большим количеством функций, которые помогают автоматизировать управление прибором и исключить излишние энергетические затраты. Кондиционер оборудован инверторным компрессором японского производства, который обеспечивает точную установку температурного режима.

### **Особенности и преимущества Daikin FCAG71B/RZASG71MV1:**

- Инвертор оптимизирован для всех сезонов и позволяет экономить электроэнергию по сравнению с обычным кондиционером
- Широкий выбор декоративных панелей
- Инфракрасный датчик присутствия людей и датчик температуры на уровне пола (опция)
- Воздушные заслонки увеличенных размеров. Индивидуальное управление заслонками для кондиционирования различных зон
- Уникальные компактные наружные блоки с одним вентилятором высотой не более 87 см малозаметного размещения
- Подмес атмосферного воздуха

- Программная осушка воздуха
- Режим покачивания заслонок
- Двойной контроль температуры
- Фильтр с функцией самоочистки
- Режим снижения шума внутреннего блока
- Теплый пуск
- Управление скоростью вентилятора
- Функция ночной экономии
- Функция «Никого нет дома»
- Управление одним касанием
- Функция самодиагностики
- Недельный таймер
- Автоматический выбор режима
- Технология энергосбережения
- Электронное управление мощностью
- Компрессор с качающимся ротором (SWING)
- Магнитоэлектрический двигатель
- Автоматический перезапуск
- Антикоррозионная защита
- Автоматическая оттайка инея
- Защита от предельных температур
- Подключение 2, 3 или 4 внутренних блоков к одному наружному
- Самый современный дизайн
- Конструкции для высоких потолков
- Съемная лицевая панель
- Фильтр продолжительного действия
- Предотвращение загрязнения потолков
- Принудительный отвод конденсата

## **Характеристики**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока              | Кассетный            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 28                   |
| Страна производителя               | Япония               |
| Цвет                               | белый                |
| Модель кондиционера                | 24 (до 70 м.кв)      |
| Режим работы                       | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание                     | 220-240/1/50         |
| Мощность охлаждения                | 6.8 кВт              |
| Мощность обогрева                  | 7.5 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.17 кВт             |

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Потребляемая мощность (обогрев)                            | 1.72 кВт          |
| Класс энергетической эффективности<br>(охлаждение/обогрев) | A++/A             |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(охлаждение), °C  | -15 — 46          |
| Диапазон температур наружного воздуха<br>(обогрев), °C     | -15 — 16          |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                              | 9.52              |
| Диаметр газовой магистрали, мм                             | 15.88             |
| Максимальная длина трассы                                  | 50 м              |
| Перепад высот                                              | 30 м              |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                            | 47                |
| Гарантийный срок                                           | 3 года            |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                      | 84 × 84 × 20.4 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                         | 32 × 90 × 77 см   |
| Вес (внутренний блок)                                      | 21 кг             |
| Вес (внешний блок)                                         | 60 кг             |
| Пульт дистанционного управления                            | Опция             |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                   | 918               |
| Вес                                                        | 81 кг             |
| Инвертор                                                   | Есть              |
| Страна сборки                                              | Чехия             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.