

# Описание товара

## Кассетная сплит-система Fujitsu

### AUYG54LRLA/UTGUGYAW/AOYG54LETL



#### Описание

Кассетный кондиционер Fujitsu AUYG54LRLA/UTGUGYAW/AOYG54LETL оснащен передовым компрессором инверторного типа, благодаря чему способен невероятно энергоэффективно эксплуатироваться как на охлаждение, так и на обогрев помещения. Корпус устройства имеет стильный и современный дизайн, а для его изготовления использовались высококачественные материалы с надежными защитными свойствами.

#### **Особенности и преимущества Fujitsu AUYG54LRLA/UTGUGYAW/AOYG54LETL:**

- Инверторное управление мощностью
- Автоматическое закрытие/открытие жалюзи
- Автоматический перезапуск
- Автоматическое позиционирование жалюзи: положение жалюзи устанавливается в зависимости от выбранного режима
- Автоматическое регулирование воздушного потока
- Автопереключение рабочих режимов
- Нисходяще-восходящий автосвинг: воздух равномерно распределяется по помещению
- Ночной режим: в ночное время система управления постепенно изменяет комнатную температуру в автоматическом режиме
- Программируемый таймер: возможность программировать работу кондиционера
- Режим осушения: осушение воздуха, без изменения температуры в помещении
- Таймер недельного программирования: возможность программировать работу кондиционера по дням недели
- Таймер недельного программирования и работы блока в принудительном режим; Режим

экономичного энергопотребления: экономит электричество

- Индикатор очистки фильтра: показывает состояние фильтра.

## **Характеристики**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Страна                                | Япония      |
| Производитель                         | Китай       |
| Площадь, м2                           | 130         |
| Охлаждение, кВт                       | 13,3        |
| Обогрев, кВт                          | 16          |
| Компрессор                            | Инвертор    |
| Расход воздуха, м3/ч                  | 1900        |
| Осушение, л/час                       | 5           |
| Мах длина трассы, м                   | 75          |
| Режим работы                          | Холод/тепло |
| Гарантия                              | 3 года      |
| Панель                                | В комплекте |
| Потребление при охлаждении, кВт       | 4.42        |
| Потребление при обогреве, кВт         | 4.69        |
| Диапазон t на охлаждение, °C          | -10...+46   |
| Диапазон t на обогрев, °C             | -15...+24   |
| Хладагент                             | R410A       |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | B/B         |
| Ø жидкостной трубы, дюйм              | 3/8         |
| Ø газовой трубы, дюйм                 | 5/8         |
| Дренажная помпа                       | Да          |
| Напряжение, В                         | 220         |
| Инвертор                              | Есть        |
| Страна сборки                         | Китай       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.