

Описание товара Внутренний блок мульти сплит-системы TCL Duct 12 Inverter



Описание

- Канальные внутренние блоки инверторного типа серии Duct Inverter устанавливаются в систему подвесных потолков, и воздух распределяется воздуховодами по кондиционированным помещениям.
- Внутренние блоки канального типа легче других объединяются с системой приточной вентиляции, так как можно использовать общие воздухозаборные и воздухораспределительные решетки и диффузоры.
- Малая высота блоков (200 мм для всех типоразмеров) позволит использовать запотолочное пространство максимально эффективно.
- Оснащен функцией автоматического перезапуска и осушения.
- Теплообменник покрыт специальным антикоррозионным гидрофильным напылением.
- Особенности и преимущества TCL Duct 12 Inverter: Функция автоматического перезапуска и осушения, с антикоррозионным голубым гидрофильным напылением теплообменника
Дренажный насос и стандартный пылевой фильтр Дистанционный пульт управления

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	55
Страна производителя	Китай
Цвет	серебристый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	3.8 кВт
Мощность обогрева	3.9 кВт

Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	17 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	44.7 × 73.8 × 20 см
Вес (внутренний блок)	16 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	600
Вес	16 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.