

Описание товара Горелка ВРМ 200



Описание

- Технические и функциональные характеристики Удобна в применении: любая модель может монтироваться либо горизонтально, либо вертикально.
- Идеально для OEM применения.
- ☐ Работают с камерами сгорания любой формы и размера.
- ☐ Возможна доработки горелок по индивидуальному запросу заказчика.
- ☐ Компактное радиальное пламя во время разогрева горелки, что уменьшает его соприкосновение со стенками камеры сгорания.
- ☐ Низкий уровень выбросов NOx и CO.
- ☐ Возможность функционирования в одноступенчатом, двухступенчатом или модуляционном режиме.
- ☐ Бесшумное функционирование.
- ☐ Компактность.
- Широкий модельный ряд.
- Легкая настройка и техническое обслуживание.
- Возможность работы как, на природном газе, так и на сжиженном (с форсункой).
- Возможность настройки параметров для отображения работы горелки: режим функционирования, информация об ошибках.
- Размеры горелки:

Характеристики

Тепловая Мощность Мин	30 кВт
Тепловая Мощность Макс	210 кВт
Расход Газа (метан) Мин	3,17 нм ³ /ч
Расход Газа (метан) Макс	22,22 нм ³ /ч

Электропитание	3ф 400В
Тип регулировки	Модулируемая
Диаметр подключения	1"1/2

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.