

Описание товара Моноблок среднетемпературный

Zanotti MSB125N02F



Описание

- Моноблок - это разновидность холодильной машины, в которой основные блоки (холодильный агрегат и воздухоохладитель) соединены в единую конструкцию через теплоизоляционную прокладку из пенополиуретана.
- Основные блоки закрыты кожухами из стали с эпоксидным покрытием.
- Данная разновидность моноблока предназначена для работы в среднетемпературном режиме, устанавливая равномерное охлаждение по всему объёму камеры - до 15 м3. Изделие оснащено системами автоматической аварийной сигнализации загрязнения конденсатора и автоматического удаления конденсата, капиллярной системой для регулирования количества подачи хладагента.
- Оттайка происходит в автоматическом режиме под действием горячего газа. Электронная панель управления моноблоком с удобным для пользователя интерфейсом программируется в зависимости от различных выбранных параметров установки. Моноблок служит для охлаждения и удержания необходимого температурного режима внутри холодильной камеры. Моноблоки Zanotti серии SB предназначены для потолочного монтажа, что может увеличить полезный объём холодильной камеры.

Характеристики

Температура	Универсальн.(-6...+6 C)
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	0.7
Масса, кг	59
Напряжение, В	220

Объем холодильной камеры, м3	15
Страна сборки	Италия
Высота, мм	506
Длина, мм	620
Ширина, мм	719
Страна сборки	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.