

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Пароконвектомат Rational SCC 62 G газ 5 senses

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/parokonvektomaty/parokonvektomat-rational-scc-62-g-gaz-5-senses>



Описание

- Пароконвектомат Rational SCC 62 G газ 5 senses – настольный агрегат для профессиональной эксплуатации в заведениях общепита или на небольших пищепроизводствах.
- Оснащен инновационной запатентованной системой распределения энергии в камере – HiDensityControl® и режимом автонастройки идеального цикла готовки – Finishing®.
- Особенности модели:
 - память на 1200 программ на 12 шагов, самообучающаяся самодиагностируемая система управления с интерактивным выводом страниц из РЭ при соответствующем процессе;
 - возможность смешанной загрузки – система интеллектуального приготовления ILevelControl;
 - контроль каждого уровня, учет количества открытых дверки и массы/типа продукта;
 - пять программируемых режимов расстойки;
 - установка даты и времени включения нагрева;
 - три режима приготовления – сухой жар, пар, комбинированный;
 - установленные авторежимы готовки – 7 шт.
 - (iCookingControl);
 - система автоматического удаления накипи из бойлера и загрязнений Efficient CareControl;
 - контроль загрязнения камеры и вывод показаний на экран, 7 ступеней очистки;

- отсутствует жировой фильтр, удаление жира методом сепарации;
- iCC-Monitor, iCC-Messenger, iCC-Cockpit – набор специальных функций для графического обзора микроклимата, вывода данных и обзора всех автонастроек;
- проветривание/охлаждение камеры – функция Cool Down;
- возможна запись программы готовки с замером внутренней температуры, что позволяет использовать программу впоследствии без эксплуатации термомокерна и с учетом объема продукта;
- система управления микроклиматом – замер и корректировка влажности в пределах 1 процента.
- Стандартная комплектация:
- стальная коррозионностойкая обшивка корпуса и камеры;
- термомокерн с программой исправления ошибок при установке в неправильном положении, шесть точек измерения;
- ручной душ с встроенным возвратным механизмом;
- дверка оборудована тремя термостойкими стеклами (два вынимаются) с теплоотражающим покрытием;
- уровни и камера подсвечиваются светодиодными светильниками;
- TFT монитор – цветной, 8,5 дюймов, сенсорное управление одним или несколькими и аналогичными устройствами;
- установлен разъем USB – загрузка и обновление программ, сохранение документации HACCP;
- вентилятор со встроенным тормозом крыльчатки, реверсом и пятью программируемыми скоростями;
- защитные термостаты парогенератора и камеры.

Характеристики

Количество уровней	6
Тип подключения	газовый
Тип пароувлажнения	бойлерный
Напряжение	220 В
Тип противня/гастроёмкости	6xGN 2/1
Высота, мм	782 мм
Длина, мм	1069 мм
Ширина, мм	971 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.