

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Ferroli PEGASUS D 40 K130

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kotel_gazovyy_napolnyy_ferroli_pegasus_d_40_k_130



Описание

- Котел газовый напольный с чугунным теплообменником Ferroli PEGASUS D 40 K 130
- ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:**
- Чугунный теплообменник, изолированный слоем минеральной ваты, экранированной алюминиевой фольгой;
 - Геометрия топки и дымовых каналов обеспечивает тихую и эффективную работу;
 - Горелка инжекционная из нержавеющей стали AISI 304;
 - Электрический розжиг без запальника с системой контроля горения на базе ионизационного электрода;
 - Большой multifunctional ЖК дисплей с подсветкой
 - Антиблокировка насосов бойлера и системы отопления;
 - Защита от замерзания контура отопления и бойлера ГВС;
 - Встроенный бойлер 130 л;
 - Модуляция мощности котла;
 - Два циркуляционных насоса для контуров отопления и ГВС;
 - Функция самодиагностики;
 - Специальная геометрия секций котла и малый объем воды

- Система контроля температуры;
- Термостат защиты от перегрева;
- Контроль безопасности за счет отсекающего клапана
- Предохранительный клапан;
- Возможность подключения устройства дистанционного управления Romeo **ВНИМАНИЕ!**

Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя

- Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара
-

Характеристики

Тип котла	Газовый конвекционный
КПД, %	92.50
Тип дымохода	Раздельный
Диаметр дымохода, мм	150
Вид топлива	Природный газ / Сжиженный газ
Расход природного газа, м³/ч	4.54
Расход сжиженного газа, кг/ч	2.08
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	3/4"
Диаметр подключения к контуру отопления	3/4"
Диаметр подключения к газу	1/2"
Высота, мм	1345.00
Ширина, мм	500.00
Глубина, мм	950.00
Вес (нетто), кг	275.00
Гарантия от производителя	2 года
Отапливаемая площадь, кв.м.	400
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Нет