

Описание товара Твeрдотопливный котел

TermoKontur TKR-30D



Описание

TermoKontur TKR-30D Производительный дровяной котел модели TermoKontur (ТермоКонтур) TKR-30D – это простой в настройке и эксплуатации агрегат, обеспечивающий длительное стабильное поддержание необходимой температуры теплоносителя и, соответственно, позволяющий стабильно поддерживать необходимую температуру воздуха в отапливаемом помещении на протяжении всего периода работы оборудования. Особенности и преимущества: КПД составляет 91% Технология ламинарного (послойного) сжигания топлива Длительное и энергоэффективное прогорание топлива Встроенная система контроля подачи воздуха в зону горения Простота настройки котла Усовершенствованная система циркуляции теплоносителя Улучшенная система газоотвода В конструкции котла отсутствует “классическое” дно Ручка дверцы из цельного металла Повышенная надежность и износостойкость агрегата Простота в обслуживании Занимает немного площади в помещении Простой и лаконичный дизайн Твeрдотопливные котлы длительного горения TermoKontur серии TKR-D рассчитаны на использование дров в качестве основного топлива. Благодаря усовершенствованной системе сжигания топлива, в оборудовании происходит послойное сжигание дров, обеспечивающее повышенную тепловую эффективность агрегата и увеличенную продолжительность горения одной закладки топлива. В модельном ряду представлены как базовые версии оборудования, так и улучшенные, с дополнительными электрическими ТЭНами. При этом любая модель может быть опционально дооборудована ТЭНом. Вы можете сообщить о неточности в описании товара - выделите её и нажмите + Аксессуары Группа безопасности Watts (02.70.130) KSG 30 3 бар 3 450 руб Купить

Характеристики

Страна бренда

Россия

Производство	Россия
Топливо котла	Дрова
Мощ. (дрова), кВт	30
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	35
Max давление отопит контура, Атм	1,5
Min давление отопит контура, Атм	0,5
Присоединительный øдымохода, мм	180
Присоединительный øконтур отопления , "	1 1/4
Габариты (ВхШхГ), см	170х68х68
Вес, кг	305
Гарантия	5 лет
Высота, см	170
Ширина, см	68
Глубина, см	68
Страна сборки	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.