

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Газовый котел «Хопер 25» с КСУБ 20.10

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/gazovyy_kotel_khoper_25_s_ksub_20_10



Описание

Напольный газовый котел «Хопер 25» с автоматикой КСУБ 20.10 предназначен для отопления жилых, промышленных, складских и прочих помещений площадью до 250 м². Программируемая погодозависимая автоматика КСУБ позволяет существенно экономить на топливе, так как подача топлива регулируется автоматически в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Газовый котел «Хопер 25» с КСУБ 20.10 не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала и может управляться дистанционно с пульта управления.

Отопительный котел «Хопер 25» с автоматикой КСУБ 20.10 может работать как на природном, так и на сжиженном газе. В последнем случае требуется замена инжекторов. Котел может использоваться в качестве теплогенератора в системе, обеспечивающей отопление и приготовление горячей воды (в комбинации с водонагревателем).

Газовые котлы «Хопер» можно применять в составе автоматизированных котельных блочного типа. Для этого необходимо подключить автоматику верхнего уровня.

Купить котел «Хопер 25» с КСУБ 20.10 на заводе «Ирбис» очень просто. Для этого вам следует всего лишь позвонить по телефонам, указанным на сайте. Менеджеры «Завода котельного оборудования и

отопительных систем БКМЗ» незамедлительно ответят, обсудят подробности заказа, ответят на все возникшие вопросы и оформят заявку на приобретение.

Габаритные и присоединительные размеры

Image not found or type unknown

Устройство котла «Хопер 25» с КСУБ 20.10

Image not found or type unknown

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Блок управления | 10. Стальной теплообменник |
| 2. Клапан запальника и основной горелки | 11. Место отбора проб уходящих газов |
| >3. Горелка запальная с датчиком пламени | 12. Патрубки отопления |
| 4. Датчики давления газа | 13. Дверка |
| 5. Горелка | 14. Рым-болт |
| 6. Трансформатор розжига | 15. Сливная пробка |
| 7. Датчик тяги | 16. Место заземления |
| 8. Патрубок для подсоединения к дымоходу | 17. Решетка для регулировки воздуха |
| 9. Датчики температуры | 18. Предохранительный клапан |

Функциональные возможности автоматики КСУБ 20.10

Микропроцессорная котельная автоматика КСУБ 20.10 разработана и производится ПАО «Ирбис» для газовых напольных котлов серии «Хопер». КСУБ 20.10 обладает следующими основными функциями:

- автоматический розжиг и пуск котла при возобновлении подачи электроэнергии и газа;
 - автоматическое поддержание заданного давления газа (от 1300 до 3000 Па);
 - постоянный контроль параметров, включая присоединительное давление газа, наличие пламени, температуру воды внутри котла и на выходе из котла, температуру горячего водоснабжения и наличие тяги;
 - управление насосами отопления и ГВС;
 - автоматическое поддержание заданной температуры в помещении по суточной и недельной программе;
 - поддержание заданной температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, от температуры в отапливаемом помещении и в ручном режиме.
-
- дистанционное управление котлом по интерфейсу RS-485;
 - возможность подключения дополнительных датчиков;
 - возможность работы в автономном режиме;
 - функция SMS-оповещения;
 - возможность работы в составе каскада котлов в автоматизированной котельной.
 -

Характеристики

Мощность	24,8 кВт
Отапливаемая площадь	250 м²
Тип отопительного котла	водотрубный
Автоматика	погодозависимая КСУБ 20.10
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.