

Описание товара 14.07.2025

Наименование товара: Приточно-вытяжная установка Vakio BASE SMART Classic Blue

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/_vakio_base_smart



Описание

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла VAKIO Base от компании VAKIO предназначен для вентиляции жилых и служебных помещений. Прибор работает в трех режимах – приток, вытяжка, рекуперация. Основным режимом данной модели является рекуперация, при которой осуществляется приток свежего, очищенного от пыли, пыльцы и т.п. воздуха и удаление загрязненного. Таким образом, обеспечивается комфортный микроклимат в помещении. При этом происходит возврат энергии, затраченной на нагрев или охлаждение удаленного воздуха со стабильным КПД 80%. Прибор может использоваться как в холодных, так и в жарких климатических условиях, сохраняя в помещении комфортную температуру. В данном рекуператоре применена инновационная технология реверса воздушного потока, приспособленная для работы при температурах от -47 до +50 С.

Принцип работы:

Вентилятор последовательно забирает свежий воздух с улицы и подает его в помещение, а затем выводит загрязненный углекислым газом и запахами комнатный воздух на улицу. При этом теплый воздух из помещения проходит через теплообменник - регенератор, который накапливает тепло. Этот процесс создает нагрев уличного воздуха в холодное время года и охлаждение в летнее. Прибор

полностью обеспечивает необходимый воздухообмен в отдельном помещении: он подает свежий и очищенный воздух, удаляя комнатный.

Особенности и преимущества Vakio BASE SMART Classic Blue:

- Управление неограниченным количеством устройств через приложение VAKIO Smart Control на Android и IOS
- Управление голосом с помощью Яндекс Алисы
- Открытое API и MQTT-протокол для интеграции в системы умных домов
- Панель с монохромным дисплеем и сенсорными кнопками с индикацией выбранного режима, текущей скорости, настроек
- Пульт дистанционного управления (ИК)
- Для стен от 440 мм
- Фильтр класса F7 с угольным вкраплением очищает от крупной, мелкой пыли и пыльцы
- Производительность до 120 м3 в час
- Низкое потребление электроэнергии 5-18 Вт
- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- Панель управления и блок питания встроены в корпус
- Не нуждается в помощи вытяжных систем
- Подогрев воздуха за счет рекуперации

Характеристики

Страна	Россия
Производитель	Россия
Поток воздуха м3 ч	120
Рекуператор	Пластинчатый
Материал рекуператора	Полимер
КПД рекуператора	80
Пульт ДУ	Да
Фильтр	F7, G3
Мах мощность, кВт	0,04
Питание, В	220 В
Уровень шума, дБ	39
Тип установки	Настенная
Монтаж	Внутри помещения
Класс защиты	IPX4
Диаметр отверстия	132
Габариты (ВхШхГ), мм	505x234x98
Высота, см	50,5
Ширина, см	23,4

Глубина, см	9,8
Вес, кг	7
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.