

Описание товара Проточный электрический водонагреватель Thermex Artflow 10500



Описание

Новая серия проточных водонагревателей Thermex ArtFlow станет отличной основой домашней системы горячего водоснабжения: надежный нагревательный элемент, простое механическое управление и возможность обеспечивать сразу несколько точек водоразбора входят в преимущества этой линейки.

Особенности и преимущества Thermex Artflow 10500:

- Мгновенный нагрев воды. Серия ArtFlow входит в категорию проточных водонагревателей, то есть вода не хранится внутри корпуса, а нагревается в момент прохождения через колбу и нагревательный элемент. Таким образом, не нужно ждать нагрева - достаточно открыть кран и сразу получить горячую воду.
- Надежный нагревательный элемент. Внутри ArtFlow находится колба из нержавеющей стали со встроенным ТЭНом из этого же материала. Такой нагревательный блок обеспечивает высокую теплопередачу, надежно работает при высокой мощности нагрева и устойчив к коррозии, так что стабильно работает при интенсивной эксплуатации.
- Механическое управление. В серию включены три модели с максимальной мощностью 6 000, 8 000 или 10 500 Вт, в каждой модели предусмотрено три режима мощности для настройки желаемого нагрева. При этом все ArtFlow имеют возможность как однофазного, так и трехфазного подключения, что упрощает монтаж водонагревателей.
- Высокая безопасность. В серии ArtFlow предусмотрена двойная защита от перегрева и защита от включения без воды, что делает использование водонагревателей безопасным.
- Напорный водонагреватель. ArtFlow может постоянно находиться под напором воды, поэтому встраивается в систему водоснабжения и подает нагретую воду сразу в несколько точек потребления - например, на кухню и в ванну. При этом производительность водонагревателей

ArtFlow до 6 литров воды в минуту при нагреве на 25 градусов сверх температуры входящей воды.

- Компактный корпус и простая установка. Внушительная мощность скрывается в малогабаритном корпусе, удобном для монтажа: высота всего 150 мм, ширина 272 мм и глубина 103 мм. Прочные патрубки подключения из латуни позволяют надежно закрепить водонагреватель, демонтировать его при необходимости и легко установить повторно.

Характеристики

Страна	Россия
Производитель	Китай
Темп. нагрева, °C	60
Способ нагрева	Электрический
Производительность	4,2
Мощность, кВт	10,5
Защита от перегрева	Да
Управление	Механическое
Тип установки	Настенный
Подводка	Нижняя
Тип подачи	Напорный
Напряжение сети, В	220 В / 380 В
Габариты (ВхШхГ), мм	150x272x103
Высота, см	15
Ширина, см	27,2
Глубина, см	10,3
Вес, кг	3
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.