

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Energolux SACF36D4-A/SAU36U3-A Floor-Ceiling



Описание

Напольно-потолочная сплит-система Energolux SACF36D4-A/SAU36U3-A обладает надежной по своим качествам автоматикой, реализованной в блоках и пульте ДУ. Это обеспечивает быстрое и точное выполнение всех вложенных в нее режимов. Встраивание Wi-fi модуля позволит наблюдать за системой из любого места с доступным интернетом и мобильным устройством.

Особенности и преимущества Energolux SACF36D4-A/SAU36U3-A Floor-Ceiling:

- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухораспределение
- Турборежим
- Тихий режим
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим I FEEL
- Инфракрасный пульт управления
- Проводной пульт опция
- Энергонезависимая память
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Работа в режиме охлаждения -15 - +49 °C
- Низкотемпературный комплект

- Работа в режиме обогрева до -15 - +24 °C
- Самодиагностика
- Озонобезопасный хладагент R410A
- Низкотемпературный комплект опция
- Wi-fi модуль опция

Характеристики

Страна	Швейцария
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	10,6
Обогрев, кВт	11,7
Воздухообмен, м3/ч	1500
Режим работы	Холод/тепло
Площадь, м2	100
Режим приточной вентиляции	Есть
Компрессор	Не инвертор
Гарантия	3 года
Потребление при охлаждении, кВт	3,77
Потребление при обогреве, кВт	3.5
Напряжение, В	220
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	C/C
ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
ø газовой трубы, дюйм	5/8
Мах длина трассы, м	30
Перепад высот, м	20
Дренажная помпа	Опция
Хладагент	R410A
Режим осушения	Да
Тип установки	Универсальный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.