

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Unipump UPC 25-40 130

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_unipump_up_25_40_130



Описание

Циркуляционный насос Unipump UPC 25-40 130 предназначен для перекачивания теплоносителя в системе отопления. Расход системы должен либо слабо меняться, либо быть стабильным.

Насос предназначен для перекачивания чистых неагрессивных жидкостей, маловязких и невзрывоопасных, без твердых и длинноволоконистых включений, не содержащих минеральные масла. Например, подойдет чистая вода с минимальным количеством солей жесткости.

Корпус насоса изготовлен из чугуна. Охлаждение ротора производится за счет перекачиваемой жидкости. Подшипники также охлаждаются и смазываются за счет теплоносителя. Двигатель насоса однофазный, с термозащитой.

Насос имеет три степени мощности. Регулирование производится специальным механическим переключателем.

Особенности и преимущества Unipump UPC 25-40 130:

- Корпус из чугуна
- "Мокрый" ротор

- Высокая производительность
- Горизонтальная установка
- Компактные размеры
- Длительный срок службы

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	58
Высота напора	4 м
Максимальный напор	4 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Модель насосной станции	Unipump UPC
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.065 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	3.48
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 110
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	красный
Монтажная длина	130 мм
Вес	2.8 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"
Длина	13 см
Ширина	12.5 см
Высота	13 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.