

# Описание товара Настенный конденсационный котел ACV Kompakt HR eco 30/36



## Описание

Газовый котел **ACV Kompakt HR eco 30/36** отличается малогабаритностью и эргономичностью корпуса и может быть установлен в небольших помещениях с ограниченным свободным пространством. Устройство размещается на стене, легко обслуживается и управляется, а в процессе работы не производит вредных выбросов. Данная модель надежно защищена от перегрева.

## **Особенности и преимущества:**

- Настенный конденсационный котел
- Биметаллический теплообменник, устойчивый к перегреву
- Газовая инфракрасная горелка с модуляцией мощности
- Работа на сжиженном газе (адаптер в комплекте)
- Встроенный циркуляционный насос с модуляцией
- Комплект быстрого подключения в составе котла
- Герметичная камера сгорания с коаксиальным или отдельным дымоходом
- Высокий КПД на всех режимах работы
- Встроенная автоматика управления котлом с погодным регулированием, управлением двумя отопительными контурами и бойлером
- Подключение периферийных устройств: OpenTherm, 0-10v, и радиотермостаты 869 МГц

## Характеристики

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Страна       | Бельгия         |
| Производство | Бельгия         |
| Тип котла    | Энергозависимый |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Режим работы                               | Отопление       |
| Камера сгорания                            | Закрытая        |
| Горелка                                    | Модулируемая    |
| Мах мощность, кВт                          | 26,8            |
| Min мощность, кВт                          | 7,7             |
| Мах давление отопит контура , Атм          | 3               |
| Min давление отопит контура , Атм          | 1               |
| Расширительный бак                         | Да              |
| Циркуляционный насос                       | Да              |
| Тип теплообменника                         | Конденсационный |
| Мах расход природного газа, м3/ч           | 3,4             |
| Min расход природного газа, м3/ч           | 0,75            |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20              |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 100/60          |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 1/2             |
| ø дымохода отдельного, мм                  | 80              |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4             |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм       | 1/2             |
| Электрическая мощность, Вт                 | 80              |
| Частота тока, Гц                           | 50              |
| Напряжение сети, В                         | 220 В           |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 81x45x27        |
| Вес, кг                                    | 39              |
| Гарантия                                   | 5 лет           |
| Тип установки                              | Настенный       |
| Погодозависимая автоматика                 | Да              |
| Защита от замерзания                       | Да              |
| Низкий уровень NOx                         | Да              |
| Электронная система управления             | Да              |
| Функциональный ЖК дисплей                  | Да              |
| Возможность установки в жилой зоне         | Да              |
| Интуитивно понятное управление             | Да              |
| Высота, см                                 | 81              |
| Ширина, см                                 | 45              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.