

Описание товара Водяной тепловентилятор

Тепломаш КЭВ-34Т3.5W2



Описание

Водяной тепловентилятор Тепломаш КЭВ-34Т3.5W2 - предназначен для рециркуляционного воздушного отопления офисных, административных, складских, спортивных, торговых, промышленных, и других помещений. Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и наклона тепловентилятора, и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область. Монтаж вертикальный (на боковых стенках) или под углом 30° при помощи кронштейна. При горизонтальном монтаже (воздушная струя направлена вертикально вниз) тепловентилятора, высота установки ограничена максимальной длиной вертикальной воздушной струи. Комплектация: Пульт управления и монтажный кронштейн. Смесительный узел приобретается отдельно.

Характеристики

Страна	Россия
Производитель	Россия
Тип пушки	Водяная
Присоединительные размеры патрубков	3/4
Напряжение, В	220 В
Мощность, кВт□?	15.9
Длина струи, м□?	13.5
Расход воздуха, м³/ч	1900
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБа	48
Температура окружающего воздуха, °С	+5...+35

Предел загрязненности воды, мг/м³	10
Вид управления	Электронный
Пульт управления	В комплекте
Вентиляция без нагрева	Да
t нагрева воздуха, °C	36
Мах. давление в водопроводе, Бар	12
Регулировка температуры	Да
Габариты (ВхШхГ), мм	410x480x320
Высота, см	41
Ширина, см	48
Глубина, см	32
Вес, кг	17
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.