

Описание товара Водяной тепловентилятор

Sonniger Heater Condens CR2 MAX



Описание

Sonniger Heater Condens MAX - мощные агрегаты для промышленных и складских зданий высотой до 15 метров. Конструкция тепловентиляторов HEATER CONDENS предельно проста: меньше компонентов - выше надёжность. В производстве используются только проверенные материалы и комплектующие, показавшие свою эффективность в аэрокосмической и автомобильной индустриях. Перед отгрузкой каждый агрегат проходит заводской контроль качества с обязательной опрессовкой под давлением 21 бар.

Особенности и преимущества Sonniger Heater Condens CR2 MAX:

- Долговечный неприхотливый корпус из немецкого вспененного полипропилена PPT® - легкого, упругого, шумопоглощающего материала, устойчивого к влаге и возгораниям
- Европейский медно-алюминиевый теплообменник с утолщенными ламелями и уменьшенным межламельным расстоянием. Рассчитан на теплоноситель с содержанием гликоля до 50% и давлением до 16 бар
- Надежный экономичный трехскоростной мотор с защитой от перегрева, электронным управлением и пылевлагозащитой класса IP54. Крыльчатка с низким аэродинамическим сопротивлением и малым уровнем шума
- Лопатки аэродинамической формы с индивидуальной регулировкой и прочной фиксацией угла наклона позволяют эффективно распределять воздушный поток, или создавать в помещении зоны с более высокой температурой нагрева
- Малый вес, ударопрочный корпус, продуманное крепление к стенам и потолку, регулируемые жалюзи и простое подключение к инженерным сетям упрощают установку и облегчают работу монтажникам

Характеристики

Тепловая мощность	70 кВт
Источник тепла	Водяной
Способ установки	Настенный/Потолочный
Страна производителя	Польша
Модель тепловентилятора	Sonniger Heater Condens
Макс. дальность струи воздуха	26 м
Страна сборки	Польша
Уровни мощности, Вт	25000-70000
Управление	механическое
Расход воздуха, куб. м/ч	5700
Макс. рабочее давление, Мпа	1.6
Макс. температура теплоносителя, °С	130
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин	1380
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Количество рядов нагревателя	2
Уровень шума, дБ	41
Степень защиты	IP54
Цвет	серый
Дополнительная информация	3-х скоростной вентилятор
Длина	78 см
Ширина	71.8 см
Высота	38.5 см
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	3/4
Вес	23.6 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.