

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система General Climate GC-RE24HR1/GU-RE24H1 Pulsar Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_general_climate_gc_re24hr1_gu_re24h1_pulsar_inverter



Описание

Настенные сплит-системы General Climate GC-RE24HR1/GU-RE24H1 – это передовое климатическое оборудование, которое позволит создать приятную атмосферу в доме или в офисе в любое время года. Модель оборудована инверторным компрессором, позволяющим плавно и точно регулировать температуру воздуха, позволяя при этом бережно расходовать электроэнергию.

Особенности и преимущества General Climate GC-RE24HR1/GU-RE24H1 Pulsar Inverter:

- Самоочистка
- Включает 2 сменных угольных фильтра
- Интеллектуальные жалюзи
- Светодиодный дисплей с индикацией температуры
- Автоматическое размораживание наружного блока
- Компактная конструкция
- Удобный спящий режим
- 24-часовой таймер

- Турбо режим
- Самодиагностика
- Защита от выхода из строя из-за некачественного монтажа или протечек фреона
- Автоматический перезапуск в случае сбоя питания
- Режим блокировки от детей для кнопок дистанционного управления
- Высокоэффективный ионизатор воздуха COLD PLASMA
- Температурный режим работы в зависимости от расположения пульта управления I FEEL
- RG57 в комплекте ИК- пульт

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7.88 кВт
Мощность обогрева	8.79 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.03 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.14 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	25
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	25 м
Хладагент	R 410A

Расход воздуха, куб. м/ч	640
Габаритный размер (внутреннего блока)	22 × 104 × 32.7 см
Габаритный размер (внешнего блока)	36.3 × 84.5 × 70.2 см
Вес (внешний блок)	48.4 кг
Вес (внутренний блок)	11.9 кг
Вес	60.3 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.