

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Kentatsu KSZB53HZAN1/KSUNB53HZAN1**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_kentatsu_kszb53hzan1_ksunb53hzan1



Описание

Кассетная сплит-система Kentatsu KSZB53HZAN1/KSUNB53HZAN1 оснащена инверторным компрессором и вентилятором с изменяемой скоростью рециркуляции воздуха. Прибором можно управлять при помощи проводного пульта или через мобильное приложение с помощью передачи данных по сети Wi-Fi.

Особенности и преимущества Kentatsu KSZB53HZAN1/KSUNB53HZAN1:

- Full DC Inverter
- Автоматическое качание заслонок
- Подмес свежего воздуха
- Теплый пуск
- Осушение воздуха
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Встроенный дренажный насос
- Автоматический перезапуск
- Компактный размер

- Декоративная панель
- Система фильтрации
- Управление скоростью вентилятора
- Сохранение настроек пользователя
- ИК-пульт (опция)
- Проводной пульт в комплекте
- Wi-Fi-контроллер в комплекте

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Мощность обогрева	5.57 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.8 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.52 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/A
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	37
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.93
Коэффициент эффективности COP	3.66
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7

Перепад высот	20 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	479
Габаритный размер (декоративной панели)	64.7 × 64.7 × 5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 см
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 80.5 × 55.4 см
Вес (внешний блок)	33 кг
Вес (внутренний блок)	18.5 кг
Вес	51.5 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.