

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Daikin FHA50A9/RXM50R**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_daikin_fha50a9_rxm50r



Описание

Подпотолочные кондиционеры Daikin серии FHA с одним потоком работают в режимах охлаждения и обогрева. Наличие инверторного компрессора позволяет быстро создать и сохранить комфортный микроклимат в помещении, при этом значительно снизить затраты на электроэнергию. Работа на новом хладагенте – R-32. Отличительной особенностью данной серии является распределение воздуха в большом помещении с эффектом Коанда (угол подачи по горизонтали до 100 градусов). Сплит системы подпотолочного типа устанавливаются чаще всего в коммерческих помещениях без натяжных потолков. Допустим монтаж в углу или в нише, с обязательным отступом от стены – 30 см для сервисного обслуживания.

Особенности и преимущества Daikin FHA50A9/RXM50R:

- Инвертор оптимизирован для всех сезонов и позволяет экономить электроэнергию по сравнению с обычным кондиционером
- Идеальное решение для коммерческих помещений без натяжного потолка или с узким запотолочным пространством
- Блок можно располагать в углу или в нише благодаря тому, что он требует всего 30 мм

пространства для обслуживания сбоку

- Функция настройки на высоту потолка сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,8 м
- Двигатель вентилятора постоянного тока снижает потребление энергии
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (опция, высота подъема – до 625 мм)
- Подмес атмосферного воздуха повышает содержание кислорода в воздухе помещения
- Программная осушка воздуха обеспечит снижение влажности при минимальном снижении температуры
- Режим покачивания заслонок
- Двойной контроль температуры позволяет выбрать характер изменения температуры воздуха в помещении с помощью одного из термодатчиков
- Воздушный фильтр с противоплесневой обработкой
- Управление скоростью вентилятора
- Функция «Никого нет дома»
- Управление одним касанием
- Функция самодиагностики
- Недельный таймер
- Автоматический выбор режима
- Технология энергосбережения
- Спиральный компрессор (Scroll)
- Автоматический перезапуск
- Антикоррозионная защита
- Автоматическая оттайка инея
- Защита от предельных температур
- Пульт управления (опция)
- Wi-Fi контроллер (опция)

Характеристики

Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Чехия
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5 кВт
Мощность обогрева	6 кВт

Потребляемая мощность (охлаждение)	1.56 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.79 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A+/A
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	32
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	600
Габаритный размер (внутреннего блока)	69 × 96 × 23.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	37.3 × 87 × 73.4 см
Вес (внешний блок)	49 кг
Вес (внутренний блок)	25 кг
Вес	74 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.