

Описание товара Кассетная сплит-система

Dahatsu DH-CS 18 H Ultra Slim



Описание

Кассетная сплит-система Dahatsu DH-CS 18 H оборудована надежным компрессором постоянной производительности и предназначена для установки в ячейку подвесного потолка. Устройство оснащено системой самодиагностики и самоочистки внутреннего блока, которые упрощают обслуживание оборудования. В комплектацию включен пульт дистанционного управления.

Особенности и преимущества Dahatsu DH-CS 18 H Ultra Slim:

- Инфракрасный пульт в комплекте
- Мультифильтр
- Угольный фильтр
- Оптимальное воздушораспределение
- Самоочистка
- 24 часовой таймер
- LCD дисплей
- Интеллектуальный режим самооттаивания
- Авторестарт
- Ночной режим
- Режим Турбо
- Автодиагностика
- Низкотемпературный комплект

Характеристики

Модель кондиционера

18 (до 50 м.кв)

Площадь помещения	50 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	5.3 кВт
Мощность обогрева	5.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.76 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.8 кВт
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	32
Уровень шума (внешний блок), Дб	53
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	740
Габаритный размер (декоративной панели)	65 × 65 × 3 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	58 × 58 × 27.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	28.5 × 55 × 79 см
Вес (внешний блок)	36 кг
Вес (внутренний блок)	20 кг
Вес	56 кг

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.