

Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: **Колонная сплит-система Dahatsu DH-KL 100 A**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_dahatsu_dh_kl_100_a



Описание

Колонная сплит-система Dahatsu DH-KL-100 A характеризуется высокими техническими характеристиками, что позволяет эффективно охлаждать (или обогревать) помещения площадью 270 – 300 квадратных метров. Устройство отличается надежностью и оснащено функцией очистки внутреннего блока, которая позволяет удалять скопившуюся пыль и влагу.

Особенности и преимущества Dahatsu DH-KL 100 A:

- Класс энергоэффективности A
- Режим мягкого осушения
- Устойчивость к низкой наружной температуре до -20 С при охлаждении
- Дренажная помпа для отвода воды наружу с подъемом на высоту до 75 см
- Режим оттаивания
- Установка комфортной температуры по данным с датчика на пульте ДУ
- Таймер включения и выключения кондиционера на 24 часа.
- Горячий пуск при нагреве
- Тихий уровень шума

- Режим с максимальной производительностью для быстрого установления заданной температуры
- Равномерное распределение воздуха
- Автоматическая очистка внутреннего блока от влаги и пыли
- Режим ожидания с потреблением до 1 Вт
- В комплекте предусмотрен дистанционный пульт управления
- Проводной пульт можно приобрести отдельно.

Характеристики

Модель кондиционера	Dahatsu DH-KL A
Площадь помещения	270 кв. м.
Тип внутреннего блока	Колонный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	28 кВт
Мощность обогрева	31 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	10.7 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	10.13 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	53
Уровень шума (внешний блок), Дб	62
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 45
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-14 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	25 м
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	42 × 120 × 186 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 125.5 × 94.5 см
Вес (внешний блок)	106 кг

Вес (внутренний блок)	65 кг
Вес	171 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.