

Описание товара Внутренний блок **мультizonальной системы VRF General** **ARXA030GLEH**



Описание

Узкопрофильный каналный внутренний блок General ARXA030GLEH мультizonальной VRF системы отличаются наибольшей гибкостью размещения: их можно установить как за подвесным потолком при горизонтальной установке, так и в пространстве между стен при вертикальной установке. И в том, и в другом случае внутренний блок полностью незаметен.

Внутренний блок обладает небольшой высотой, что позволяет устанавливать данную модель в ограниченном пространстве. При запотолочной установке можно осуществлять забор воздуха как с нижней, так и с тыльной стороны внутреннего блока.

Отдельно следует отметить низкий уровень шума при работе этой модели кондиционера. Дополнительно могут быть установлены регулируемые жалюзи с функцией автоматического распределения воздушного потока.

Особенности и преимущества General ARXA030GLEH:

- Бесшумный режим
- Насос отвода конденсата
- Широкий диапазон рабочего статического давления
- Различные варианты монтажа
- Компактный корпус

Характеристики

Модель кондиционера	30 (до 90 м.кв)
Площадь помещения	90 кв. м.
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Тип блока	Внутренний
Мощность охлаждения	9 кВт
Мощность обогрева	10 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.108 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Нет
Уровень шума в/б, Дб	29
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Внешнее статическое давление, Па	150
Расход воздуха, куб. м/ч	1410
Габаритный размер (внутреннего блока)	70 × 113.5 × 27 см
Вес (внутренний блок)	40 кг
Вес	40 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.