

## **Коммерческое предложение от 01.05.2025**

Наименование товара: **Фанкойл канальный Gree FP-136WA/GHL-K**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/fankoyly/\\_gree\\_fp\\_136wa\\_ghl\\_k](https://prom-katalog.ru/catalog/fankoyly/_gree_fp_136wa_ghl_k)



### **Описание**

Канальные фанкойлы Gree серии FP-WA/GHL-K – усовершенствованное оборудование для кондиционирования помещений по системе воздуховодов. Встраиваемый монтаж позволяет полностью скрыть оборудование от глаз человека (видимой остается только воздухозаборная решетка). Работа фанкойла осуществляется на холодной / горячей воде, поступающей от бойлера или чиллера. Три скорости работы вентилятора позволяют подобрать наиболее комфортную в зависимости от текущих условий. Низкий уровень шума достигнут благодаря новому типу центробежных вентиляторов. Корпус фанкойла всегда остается сухим благодаря автоматическому выведению воды через дренажные клапаны и спуску воздуха. Многоуровневый синтетический воздушный фильтр легко снимается и моется под проточной водой.

### **Особенности и преимущества Gree FP-136WA/GHL-K:**

- Двухрядный теплообменник
- Двухтрубный с пленумом на входе воздуха и алюминиевым фильтром
- Прочный и легкий корпус из оцинкованной стали
- Высокоэффективные малошумные центробежные вентиляторы
- Теплообменник оборудован дренажными клапанами для слива воды и спуска воздуха

- В стандартный комплект входит дренажный поддон, имеющий изоляционное покрытие для предотвращения образования конденсата
- Доступны как левые, так и правые гидравлические подключения (стандартно левые)
- Комплектация 3-ходовым клапаном с приводом (опция)
- Моющийся фильтр в комплекте с пленумом (опция)
- Широкий выбор пультов управления (опционально):

- 3-скоростной регулятор скорости Z54352A1

- Проводной настенный термостат WK-110PA0

- Проводной настенный термостат с дисплеем WK-010PA-K

- Комплект DQ34 из многофункционального пульта Z4E351B и платы управления ZJ0212

- Беспроводной пульт управления YB1FA (требуется установка комплекта DQ34)

- Возможность подключения к системе диспетчеризации (требуется опциональный комплект DQ34).

## **Характеристики**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Тип фанкойла                    | Канальный    |
| Страна производителя            | Китай        |
| Площадь помещения               | 80 кв. м.    |
| Мощность охлаждения             | 7.4 кВт      |
| Мощность обогрева               | 12.1 кВт     |
| Присоединительный размер        | 3/4"         |
| Расход воды, л/ч                | 36           |
| Количество труб фанкойла        | 2            |
| Количество рядов теплообменника | 2            |
| Модель фанкойла                 | Gree FP-WA   |
| Высота                          | 23.5 см      |
| Ширина                          | 138 см       |
| Длина                           | 49 см        |
| Расход воздуха, куб. м/ч        | 1360         |
| Пульт дистанционного управления | Опция        |
| Уровень шума, дБ                | 46           |
| Электропитание                  | 220-240/1/50 |
| Вес                             | 31.5 кг      |
| Страна сборки                   | Китай        |
| Гарантийный срок                | 2 года       |

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Дополнительная информация | Свободное статическое<br>давление 12 Па |
| Цвет                      | серебристый                             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.