

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Fondital Minorca PLUS CTFS 18 CU**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_fondital_minorca_plus_ctfs_18_cu



Описание

Настенный газовый котел Fondital MINORCA PLUS CTFS CU предназначен для создания эффективной системы отопления и горячего водоснабжения. Котел оснащен удобной панелью управления с цифровым дисплеем. Для создания наиболее высокого уровня комфорта в помещении в комплект включен температурный датчик, обеспечивающий автоматическую настройку котла.

Особенности и преимущества Fondital Minorca PLUS CTFS 18 CU:

- Монотермический медный теплообменник
- Компактный котел глубиной всего лишь 250 мм
- Жидкокристаллический дисплей с автодиагностикой
- Регулировка температуры внутри помещения с помощью датчика температуры комнатного воздуха
- Датчик комнатной температуры в комплекте
- Теплообменник горячей воды из нержавеющей стали
- Жидкокристаллический дисплей для отображения температуры в контуре отопления и ГВС, кодов блокировок, установок температуры отопления, горячей воды и режима работы котла

- Режим программирования для адаптации котла к системе отопления и просмотра истории блокировок
- Гидравлическая группа из композитных материалов
- Расширительный бак контура отопления емкостью 6 литров
- Новый однокоростной насос со встроенным воздухоотводчиком.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Fondital Minorca PLUS CTFS
Отапливаемая площадь	200 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	20 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	93.2
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	монотермический
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.58
Расход природного газа куб. м/час	2.12
Номинальное давление природного газа, мбар	20

Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °С	35 — 83
Температура в контуре ГВС, °С	35 — 62
Производительность горячей воды при t 30°С, л/мин	9.5
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 6 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	Автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	25 см
Ширина	40 см
Высота	70 см

Вес

25 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.