

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: **Напольный газовый котел Артек КСГ-30 А**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_30_a



Описание

Котел «Артек» с инновационным теплообменником и надежной итальянской автоматикой может работать как с открытой, так и с закрытой системой отопления с рабочим давлением до 3 атм. Котел имеет облегченный доступ к теплообменнику, за счет легкоъемной верхней крышки.

Особенности и преимущества Артек КСГ-30 А:

- Энергонезависимость позволит не беспокоиться об отключениях электричества
- Уникальная шестигранная запатентованная форма теплообменника позволяет работать с давлением до 3 атм
- Контроль производства на каждом этапе и более чем 25-летний опыт завода-производителя позволяют обеспечить феноменальную надёжность и долговечность
- Надёжная итальянская автоматика фирмы SIT, которая так же заслужила своё доброе имя
- Оригинальная горелка позволяет котлу работать в широком диапазоне мощностей и обеспечивать устойчивое горение газа
- Возможность установки дымохода как в стену, так и наверх, а так же подвода газа сзади корпуса или с его правой стороны даёт возможность установить котёл в любое свободное место. Кроме этого передняя крышка может открываться как направо, так и налево

- Подробная инструкция на русском и башкирском языках позволит запускать котёл без особых проблем
- Удобная съёмная крышка даёт возможность лёгкого доступа к агрегатам котла для диагностики и обслуживания
- Стильный и лаконичный дизайн позволит вписаться в любой интерьер
- Инновации и опыт в стильном корпусе за небольшие деньги - это котлы «Артек»

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Артек КСГ
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	30 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	3.4
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	60 мес.
Защита	газ-контроль
Диаметр дымохода	155 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	43.2 м
Ширина	55 см

Высота	85 см
Вес	83 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.